

IVECO eMoovy + CoolerBox3.0

Kompakt. Vollelektrisch. Tiefkühltauglich.



IVECO · Freigelände T83 / T85

ca. 885 kg

Nutzlast

ca. 320 km

Reichweite

bis -20 °C

Tiefkühltauglichkeit

Ein kompaktes elektrisches Verteilerfahrzeug mit außergewöhnlich hoher Nutzlast, geräumigem Laderaum und der leichten CoolerBox3.0 – ausgelegt für professionellen temperaturgeführten Transport.

FAHRZEUGKONFIGURATION

Basisfahrzeug	IVECO XEV eMoovy-3500
Zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Nutzlast	ca. 885 kg
Ladekantenhöhe Heck	ca. 600 mm
Reichweite	ca. 320 km
AC-Laden	ca. 7:20 h · 5–100 % · 10,5 kW
DC-Schnellladen	ca. 0:08 h · 20–80 % · 350 kW / 800 V

KÜHLAUFBAU

KRESS Serien-Nr.	35170
Aufbau	CoolerBox3.0 TK 2700 HS
Innenmaße	L 2.520 × B 1.870 × H 1.920 mm

AUSSTATTUNG

Boden	Kunststoffboden
Zugänge	Hecktüren · Seitentür
Ladungssicherung	Airline-Zurrschiene
Kühlmaschine	Govi Arktik 2000 P
Netzbetrieb	Netz-Vorrangschaltung 230 V
Temperaturaufzeichnung	Testo 175 T1

IHRE VORTEILE IM EINSATZ

- DUOFLEX®-Türdichtsystem: hohe Dichtigkeit und besonders leichte Bedienung.
- CoolerBox3.0 mit konsequentem Leichtbau für hohe Nutzlast und effizienten Betrieb.
- Glattflächiger, praxisingerechter Laderaum und lebensmittelgerechte Ausführung.
- Aerodynamisch optimierter Aufbau unterstützt einen energieeffizienten elektrischen Verteilerverkehr.